

FORTE[®]

penetral

● Výrobní číslo 9504

speciální penetrační prostředek s hloubkovou účinností pro zpevnění podkladu a zvýšení přilnavosti následně aplikovaných disperzních nátěrových hmot a stěrkových izolací

Vlastnosti:

FORTE penetral je penetrační prostředek připravený na bázi speciální vodné disperze akrylátových kopolymerů a speciálních aditiv, vyznačujících se velkým průnikem do savých materiálů.

Oblast použití:

FORTE penetral se používá pro penetraci betonu, omítek, vláknocementových a sádkartonových desek, pro zpevnění podkladu a zlepšení přilnavosti následných vrstev tmelů, lepidel příp. nátěrových hmot. FORTE penetral není vhodný na vlhké podklady.

Technické údaje:

Sušina	min. 10 hm. %
Spec. hmotnost	1 g/cm ³
pH	9,0 - 11,0
Mrazuvzdornost	min. 25 cyklů

Spotřeba:

0,15 - 0,20 kg/m²

Balení:

1 kg, 5kg, 10kg plastové obaly

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě +5°C až +25°C. Nesmí zmrznout!

Zpracování:

FORTE penetral se nanáší na suchý, čistý, odmaštěný a všech zbytků starých nátěrů zbavený podklad štětcem nebo malířskou štětkou při teplotě okolí i podkladu v rozmezí +5°C až +30°C. Na takto zpevněný, připravený podklad nanášíme další hmoty až po zaschnutí penetrační t.j. cca po 4 až 6 hodinách. Náradí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku

Bezpečnost a hygiena při práci :

FORTE penetral neobsahuje zdraví škodlivé látky. Při práci je nutné dodržovat základní hygienická pravidla, používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.